

## Tuotetiedot

### EKO 100 Pienkonepolttoaine 4-Tahti

Ominaisuudet	Yksikkö	Normaali bensiini	EKO 100 Pienkonepolttoaine
Laskennallinen oktaaniluku (RON)	Ron	95	≥ 93
Moottorioktaani (MON)	Mon	85	≥90
Tiheys 15° C	Kg/lit.	0,775	0,69
Bentseeni	% (V/V)	<1	<0,1
Aromaattiset hiilivedyt	% (V/V)	<35	<1
Rikki	mg/kg	<10	<1
Höyrynpaine (DVPE)	kPa.	45-95	55-65
Olefiinit	% (V/V)	<13	<1

EKO 100 Pienkonepolttoaine 4-Tahti on ympäristöystävällisempi ja turvallisempi vaihtoehto. EKO 100 Pienkonepolttoaine 4-Tahti soveltuu käytettäväksi kaikissa 4-tahti moottorilla varustetuissa työ- ja vapaa-ajan koneissa.

### Hyödyt:

- EKO 100 Pienkonepolttoaine 4-Tahti kestää loistavasti pitkiäkin säilytysaikoja
- Päästöt ovat merkittävästi pienemmät. Tästä on hyötyä niin ympäristölle kuin käyttäjällekin
- Tuotteessa on suuri moottorioktaaniluku. Tämä on eduksi suurissa kuormituksissa ja suurilla nopeuksilla
- Pitää moottorin puhtaampana ja pidentää näin moottorin käyttöikää

### Pakkaukset:

Tuote on pakattu 5 L kannuihin.