

Tuotetiedot



EKO 100 Voiteleva Greasoil Rasvavoitelu

Ominaisuudet	EKO 100 Voiteleva Greasoil Rasvavoitelu	Testi
Väri	Kellertävä, tumma	.
Tiheys / +20°C	0,920 (+20 °C)	ASTM D 4052
Viskositeetti / +40°C	200 mm ² /s	ASTM D 7279
Leimahduspiste	+280 °C	ASTM D 92
Jähmepiste	-26 °C	ASTM D 5950
Helposti biohajoava	70 %	OECD 301F

Hyödyt:

- EKO 100 Voiteleva Greasoil rasvavoitelu on myrkytön ja turvallinen käyttäjälle
- EKO 100 Voiteleva Greasoil rasvavoitelu on tarkoitettu teräketjun rasvavoitelujärjestelmiin
- Tuote on biohajoava
- EKO 100 Voiteleva Greasoil rasvavoitelu on hyvin tunkeutuvaa ja voitelee laippaa, terää ja kärkipyörää vaativissakin olosuhteissa
- Jopa 90 % pienempi kulutus verrattuna mineraaliöljypohjaisiin teräketjuöljyihin

Pakkaukset:

EKO 100 Voiteleva Greasoil rasvavoitelu toimitetaan 18 kg astiassa ja 190 kg tynnyrissä