

Tuotetiedot



EKO 100 Voiteleva Hydraulioöljy 32

Ominaisuudet	EKO 100 Voiteleva Hydraulioöljy 32	Testi
Väri	Kellertävä	.
Tiheys / +20 °C	0,921 (+20 °C)	ASTM D 1298
Viskositeetti luokka	32	ISO VG
Viskositeetti / + 40 °C	36 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositeetti indeksi	215	ASTM D 2270
Leimahduspiste	+300 °C	ASTM D 92
Jähmepiste	-33 °C	ASTM D 97
FZG-Testi	>12	ASTM D 1947, DIN 51354
Ruosteenesto (Fe)	Ei korroosiota	ASTM D 665, DIN 51585
Ruosteenesto (Cu)	1 a	ASTM D 130, DIN 51759
Helposti Biohajoava	>95 %	CECL-33-A-93, DIN 38412
Vaahtoavuus	10/0	ASTM D 892, DIN 51566

Hyödyt:

- EKO 100 Voiteleva Hydraulioöljy 32 on myrkytön ja turvallinen käyttäjälle
- Tuote on helposti biohajoava
- EKO 100 Voiteleva Hydraulioöljy 32 sopii kaikenlaisiin hydraulikkajärjestelmiin
- Paremmat voiteluominaisuudet verrattuna mineraaliöljypohjaisiin tuotteisiin
- Tuotteella on loistava viskositeetti-indeksi
- Suojaa korroosiolta

Pakkaukset:

EKO 100 Voiteleva Hydraulioöljy 32 toimitetaan 1 L pullossa.