

Tuotetiedot



EKO 100 Voiteleva Rullaketjuöljy 56

Ominaisuudet	EKO 100 Voiteleva Rullaketjuöljy 56	Testi
Väri	Kellertävä, viherävä	.
Tiheys / +20°C	0,920 (+20 °C)	ASTM D 4052
Viskositeetti-indeksi	200	ASTM D 2270
Viskositeetti / +40°C	56 mm ² /s	ASTM D 7279
Leimahduspiste	+280 °C	ASTM D 92
Jähmepiste	-24 °C	ASTM D 5950
Helposti biohajoava	82 %	OECD 301F

Hyödyt:

- Tuotteen raaka-aine rypsiöljy, tulee Suomalaisilta viljelijöiltä
- EKO 100 Voiteleva Rullaketjuöljy 56 on myrkytön, turvallinen käyttäjälle ja ympäristölle
- Tuote on helposti biohajoava
- EKO 100 Voiteleva Rullaketjuöljy 56 soveltuu paalainten, noukinvaunujen ja rehukorjuukokoneiden ketjujen voiteluun
- EKO 100 Voiteleva Rullaketjuöljy 56 toimii loistavasti johdeöljynä
- Sopii manuaali- ja automaattivoiteluun, ei vaadi muutoksia laitteisiin
- Suojaa erinomaisesti korroosiolta
- Jopa 40 % pienempi kulutus verrattuna mineraaliöljypohjaisiin öljyihin

Pakkaukset:

EKO 100 Voiteleva Rullaketjuöljy 56 toimitetaan 20L, 208L tai 1000L pakkauksissa