

Myrkytön ja turvallinen

EKO 100 Voiteleva

GREASOIL®

TERÄKETJUN ÖLJYVOITELUJÄRJESTELMIIN



EKO  100

EKO 100 Voiteleva

GREAS OIL®

TERÄKETJUN ÖLJYVOITELUJÄRJESTELMIIN



Hyödyt

- EKO 100 Voiteleva Greasoil öljyvoitelu on tarkoitettu teräketjuöljyn öljyvoitelujärjestelmiin.
- EKO 100 Voiteleva Greasoil öljyvoitelu on myrkytön ja turvallinen käyttäjälle.
- Tuote on luonnossa hajoava.
- Tuote sopii loistavasti korkeisiin ketjunopeuksiin ja pitkiin laippoihin.
- Jopa 70% pienempi kulutus verrattuna mineraaliöljypohjaisiin teräketjuöljyihin.
- Soveltuu käytettäväksi vaativissa olosuhteissa.

Kulutus sahaustestissä

- Uusi metsäkone öljyvoitelulla testisahauksessa 2*20 L, 280 työtuntia ja 5500m³
- 35 kpl 8 h työvuoroa = 1,14 L / 8 h työvuoro
40 L 5500 m³ = 7,27 L / 1000 m³

Käyttäjän kokemuksia

“Olen testannut EKO 100 Voitelevaa Greasoil voiteluöljyä uudessa metsäkoneessa. Öljy on äärimmäisen riittoisaa, sillä 8 tunnin työvuorossa sen kulutus oli vain 1,14 litraa. 1000m³:n sahaamiseen öljyä kului vai vähän yli 7 litraa.”

Metsä-Panttar Oy, Aitoo

“Olen sahanut monta viikkoa EKO 100 Voiteleva Greasoil -öljyllä teräketjun öljyvoitelujärjestelmässä, kulutus on ollut koko ajan alle 3 litraa / 8-9 tunnin työvuoro. Pysyy ja voitelee ketjun, laipan sekä nokkapyörän eikä öljy lennä koneen lasi- ja muille pinnoille.”

*Fagerwall's Skagsmaskiner AB,
Övertorneå*

Pakkaukset

EKO 100 Voiteleva GreasOil öljyvoitelu toimitetaan

20L astiassa
208L tynnyrissä
1000L konteissa



Ominaisuudet	EKO 100 Voiteleva Greasoil Öljyvoitelu	Testi
Väri	Kellertävä, tumma	
Tiheys / +20°C	0,920 (+20 °C)	ASTM D 4052
Viskositeetti / +40°C	90 mm ² /s	ASTM D 7279
Leimahduspiste	+280 °C	ASTM D 92
Jähmepiste	-27 °C	ASTM D 5950
Helposti biohajoava	82 %	OECD 301F



RINKI

2019-06-grsoiloljy-v1.4

Ekosata Oy

Oppipojankatu 1, 32200 Loimaa

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta!

Ekosata Oy ekosataoy +358 45 150 6636

Eko100voiteluoljyt

eko100.fi