

Myrkytön ja turvallinen

EKO 100

MUOTTI ÖLJY E



EKO 100
MUOTTI ÖLJY
FORMOLJA E

TAKUULLA MYRKYTÖN LUONTOON HAJOAVA

Valmistusaine: Tekninen kasviöljy • Ingrediensien: Teknisk vegetabilisk olja

10L

SUUTINSUOSITUS:
Käsiruisku 4 bar> 8001, 8002
Paineilmaruisku 9 bar> 80067, 950057

Ekosata Oy Oppipojankatu 1 • FI 32200 LOJIMAA • ekooll.com



EKO 100

EKO 100

MUOTTIÖLJY E



Hyödyt

- EKO 100 Muottiöljy E on 100% kasviöljyesteri.
- EKO 100 Muottiöljy E biohajoaa helposti OECD 301F olosuhteissa.
- Sopii kaiken tyyppisille muotteille. Koekäyttö on muottiöljyn vaihdon yhteydessä suositeltavaa.
- Vähentää muottien puhdistustarvetta.
- Tasainen betonin pinta.
- Helppo levittää.
- Ei värjää.
- Taloudellinen käyttää.
- Estää metalliosien korroosiota.

EKO 100 MUOTTIÖLJYE

EKO 100 Muottiöljy on valmistettu kasviöljystä. Luonnollisten perusöljyn ja lisäaineiden johdosta tuote on turvallinen käyttäjälle ja ympäristölle.

EKO 100 Muottiöljyt ovat monikäyttöisiä, erittäin ympäristöystävällisiä ja turvallisia käyttäjille.

EKO 100 Muottiöljyt on tehty betoniteollisuuden vaativiin kohteisiin, mutta sitä voidaan käyttää muissakin kohteissa. Täydellinen biohajoaminen saavutetaan 30 päivässä (OECD 301 F).

Pakkaukset

EKO100 Muottiöljy E on saatavilla:

10L, 20L ja 25 L kannuissa
208L tynnyrissä
1000L kontissa



Ominaisuudet	EKO 100 Muottiöljy E	Testi
Väri	Kellertävä	
Tiheys / +20°C	0,905 (+20 °C)	ASTM D 4052
Viskositeetti / +40°C	15 mm ² /s	ASTM D 7279
Syttymispiste	+220 °C	ASTM D 92
Jähmepiste	-18 °C	ASTM D 5950
Ruosteenestokyky	Läpäisee	ASTM D 665
Helposti biohajoava	83 %	OECD 301F

**RINKI**

2019-06-MuotölEv1.4

Ekosata Oy

Oppipojankatu 1, 32200 Loimaa

Läydät meidät myös sosiaalisesta mediasta!

f Ekosata Oy @ ekosataoy 📞 +358 45 150 6636

f Eko100voiteluoljyt

eko100.fi